

Bestek en Voorschriften Waaraan  
het Bestek van den Meester en zijn  
keersoldat, biiiden de besteking, en het  
de gemeenten afdienende en overbruggen  
voorzienend te maken behooren.

Het afbreken der bestaande huizen  
en het maken van een steenen sluis  
met de laatste vereischt wordende ma-  
terialien te bereidschapen.

Inhoud

- 1<sup>ste</sup> Afdeling. Beschrijving der Werken.
- 2<sup>de</sup> " - - - - - Voorschrijven voor de uitvoering.
- 3<sup>de</sup> " - - - - - Voorschriften van algemeenen aard.

Eerste Afdeling.

Beschrijving der Werken.

Art. 1

De werken in dit bestek om te scheppen, bestaande in:  
A. Het maken der afsluiming  
B. " opruimen der bestaande sluis  
C. " maken van een schiel sluis met steenen  
muurden, volgens teekening.

Art. 2

Spil:

Het spel is de Bovenkant huizen vloer der nieu-  
we sluis; hieruit moeten alle verticalen maken  
genomen worden, genomen spel zal in vervoer-  
ging op het terrein worden aangemerkt.

Art. 3

Afmeting

De beide hoofdmuren worden onder een lang 24.5 ft.  
metingen. Bovenkant der afblang van de totormuren, bii-  
ken de verhoging bij de muren, 3.15 m. plus spel  
Daarop de kruislijnen de muren 3.50 m.  
Wingelmuren, volgens teekening  
Het terrein op de bergen tot 3.15 m. plus spel met  
tevooreltijd afmatiging en salinide, hoort onder  
de bewerking bepaald zal worden.  
De overige afmetingen volgens teekening of na de  
de opgave, tenzij de aanwijzen verplicht is alle af-  
gegeven maten en hoeken te maken met de teekening  
te verduidelijken, om eventuele afwijkingen te voorkomen.  
men, de meting zal geen verandering in aanmer-  
king komen.

Freude's Afreeling

Voor Schrijven Voor de Uitvoering  
Art. 4.

**Afdamming.** De dammer moet in het 1<sup>o</sup> lakenwater een klein  
 1<sup>o</sup> slaan; het liggeres is van: 25 x 30 c.M., maar want de einden  
 1.50 m. in den vaden wal.  
 De liggeres bekleedt met gr. h. a 28 c.M. deelen en maad.  
 Stukken, maar want de punten 1 m. onder de puntbodem;  
 de ruime klesfchen de liggeres en planken met veldvont;  
 de specie de vullen. De bovenkant van de dam  
 moet 25 c.M. plus fichter peil zijn.  
 Gewent de dam zinnen waterhoofd te bemerken en  
 konpoege der directie op te leveren. Alle de bekleed  
 gebeden het Werk zinnam ontstaen; moet de  
 deere den dammeres herhalde worden, terwijl uiterlijk  
 helijke bevaald wordt dat alle schade, waaraan de  
 den gevolge der werkhoudheden ontstaen, geheel  
 voor rekening en ten laste des dammeres komt.  
 De houdelingen of vergaedingen kaden, duarwaars  
 ten van de dammeres wordt ingehouden.  
 en de volvoering van het Werk op de 1<sup>o</sup> aanleg-  
 ging de dam moet te overnemen, en volvoerde  
 uit te leveren, te haal den gevogde van besteders.

Art. 5

**Ontzinnen** en **ontgraven.** Nadat de dammer de ruime klesfchen de vaden  
 schreeven, en de vaden liggende dam heeft gevogde  
 maad, moet hij de bestaende sluis volgend naar  
 wijzing overnemen, de afbreake komt konpoege  
 deels des dammeres. Daarna de ruime klesfchen  
 vingen te doen. Hoe wijl en diep dat waaren alle  
 werkhoudheden te verhanden kunnen worden  
 uitgevoerd. De te peil voozphormaten, en voozph  
 te vaden. het dat het fien fterdoer en met de vaden  
 zal zijn uitgevoerd, en het laatste gevogde  
 overstaen is; het voozphoorden moet geschieden  
 met die werkhoudingen des de directie voozph  
 deelt. Inten op de 1<sup>o</sup> aanlegging alles na de vaden  
 ten met de uitgegaven specie; ten voozph het  
 moet klein bij te leveren, dan de vaden fien voozph  
 de der breedte van 1 m. de vaden 10 c.M. fien  
 punt, waaraan 5 c.M. quind.

Art. 6

**He- en fien.** De vaden afrekening moet de dammeres voozph  
 de vaden.

gand bekoning, en den grond heien 22 1/2 Stuks balen  
Lang 10 el. Lwaar op teil. van de 1ste 1/2 overheid  
1,21 el. en van de 2de 10 el.

Deze palen in de heien met een salcutig sieb blok  
wegende 400 fl. met slagen van 1,50 el. Val hangen, tot  
op een stuit den gemiddte der diepte.

Van de overwachte lengte der palen te bepalen, met  
de nauwzamer voor zijn rekening 2 proefpalen slaan.

Bij verschil met de hierboven opgegeven lengte, zal  
overzekerens Meester meerdere of mindere lengte 1 el.  
gand tot 2 1/2 Weer den bijbetrede of gekort.

Op de palen met pannen en gaten te leggen, de  
kaden hiervan 15 a 20 el. te maken lang 2 1/2 el.

Hierop te maken de schuif houten kranen 120 el.  
Lang behalve de ladders 62 el. Heien met hakel.  
Kruken op de kaden te verbinden.

Onder iedere slagbalk twee schenke kaden te slaan  
van 5 a 30 el. platen, ieder breed 9 el. en  
lang 4 el. en met 2 sleugels breed 3 el. en lang 6,50 el.  
de sleugels af te dekken met eiken 10 a 15 el. en 2 vingers  
te maken lang 3,50 el.

Tegen de rijkste kaden te slaan twee kaden  
van 5 a 30 el. platen, in breed 6 el. en lang 2,50 el.  
de andere lang 3 el. en breed 7,60 el. Hierboven op  
2 el. boven de kaden af te leggen, en met 2 el. diepte  
groef en smeejing in elkander te werken.

De bodemstukken te kaden goed te timmeren en  
met klein aantekamp, waarna onder de kaden en  
sleugels twee te leggen 7 el. platen, uit geen 10 el.  
te langte naar 5 el. Verder dan der stuit de kaden  
te bevolven met 5 a 30 el. platen; de naderste kaden  
te bevolven te behandelen zoo als vermeld zal worden  
en alle gemene de werken niet te vermen volgend N. 33.  
34. 35. 36. 37. en 38. der materiaelen. Algemeene voor-  
schrijft

Wanneer niet anders bepaald is, de fundering te  
maken van de muren

Te funderen plaats te leggen, en met sufficiente stukken  
te verbinden te verbinden, 2 eiken slagbalken hiervan  
35 a 45 el., lang ieder 5,50 el.; hierin met pannen  
en gaten, eiken spint en kopstreek van 30 a 30 el.  
zoo als onder de bewerking bepaald zal worden.

Van kwaliteit, op de vloer te leggen 1/2 Stuks gebrooken



lijven. Balken, dikker per 11. 32 R. f. ter geam-  
 mentlijke lengte van 72 M. in twee deelen Balken  
 6 Stukke 22 m. l. gaten. voor de bevestiging op de keel van met  
 haakelbroeden. Kenmerk 15 u 20 m. l. Loodspaan ieder  
 lang 4. 50 m. l. eveneens met haakelbroeden bevestigd.  
 Alle verbindingen en raden Waterdicht te bewaaren  
 met thuyr mad en deers. Breussing en spekking ont.

Art. 7

Werkstuk - a) Nadat de werken gundeering gereed is, volgens Trind.  
 de uitbakening profillen te Stellen voor de Keel  
 Uingelmuren en Contraforten. Waarnaar de muren  
 geheel volgens tekening, Uogemasteld moeten worden  
 van mis kleinige waalklinkers, de Keelmuren  
 met een sporing van 20 c. m.

Alle muren afbedekken met een steenrollaag van  
 vlakke vierklinkers.

Deze metselwerken te maken en geregeld Ministeren.  
 Land, vol en laat in de specie; de Hagrijden volgens  
 Verdoellatten, overigens alles gelijk en Waterpas op.  
 Schalen

De zinnige op de Uue trisfchen, de Keelpan vol te  
 metdelen. met mis kleinige waalklinkers en afbedek-  
 ken met een halfsteenrollaag van vlakke vierklinkers.  
 Keel.

Voor bouwingen met metselwerken Benodigd.

- 238 m. mis kleinige waalklinkers, en
- 105 " vlakke vierklinkers

De murenwerken, Contraforten etc. te metdelen  
 in specie, samengesteld, als volgt:

- 1 deel Scholpkalk
- 1 " zand
- 2 " Scherp vierkant

De bemetseling op deze vloer in specie; als:

- 1 deel Scholpkalk
- 3 " vierkant

1 " langhaarm bindende portland cement  
 Aan de Hagrijde alles platval op te voegen, de achter-  
 zijden der muren voltherapen en afbedekken met  
 de metsel specie.

Art. 8

Keelsteen De rannen met leuven in Stellen  
 Werk - 4 Keelsteenen slag stijlen ter. 35 x 35 c. m. lang 3 m.  
 deze stijlen met 16 gew. ijzer 25 m. l. Keelsteenen

in het metelwerk te verbinden en van metelstroom  
vrijgemaakt.

Van het koperarmen 8 haal blokken van 100 x 100 c.m.  
dik 35 c.m. ieder met een hoek van 2 c.m. 11/2 en  
aan de smeltstroom.

del. 9

Sluithouwen Richtstijlen te doen te zijn de stichtingen en Sluithouwen  
bevestigingen en afstellingen bij Sluithouwen, voor te bereiden  
deze benodigde.

- Leiden voor bar nr. 19 x 27 c.m. lang 3.05 M.
- 1 " rechterhar. 19 x 27 " " 3.15 "
- 2 " voor hals 19 x 27 " " 1.90 "
- 2 " aansluitingsgelede 14 x 25 " " 1.25 "

alles met spennen en gaten in elkaander te werken en  
met een regel op te stellen.

Van de eende Lijst die en alle gereedschappen beschrijven  
met een 5 c.m. beugel, naar de andere zijde te  
gaan met dikte 3 c.m. Grootst. op het puntstrik.

De vaden te kalfopen en te spinnen, voor het in el-  
kaar te maken alles tevens te bevestigen met een  
lijncijl, na het aangeven nog eens.

In twee hoeken te spannen de vaden te bevestigen  
voor de sluiting, die van dubbel 1/2 c.m. een groot ge-  
makelijkheid worden, met de vaden en leiders.

Van de vaden, te bevestigen en vaders van gedrukt  
te worden in de bevestiging, zal worden opgegeven,  
evenzo de kalfingen.

Van de vaden en achterhoeken op de vaden te bevestigen  
en tevens te bevestigen 1 a 5 c.m. beugel of vaden  
te bevestigen op gestoken voor 2 1/2 c.m. te bevestigen

Op de vaden te bevestigen te bevestigen met vaden  
van ingetapete gedrukt. 1/2 haal te bevestigen.

Overigens te bevestigen te bevestigen te bevestigen te bevestigen  
van 1, 15 c.m. te bevestigen met gedrukt. 5 c.m. te bevestigen, te  
te bevestigen met te bevestigen, met te bevestigen te bevestigen

Op in de vaden rechterhar een geg. 1/2. te bevestigen, te bevestigen  
gedrukt. 1/2. 2 a 10 c.m. te bevestigen met te bevestigen  
te bevestigen te bevestigen in de Sluithouwen en het met  
te bevestigen te bevestigen.

Van de vaden in de vaden te bevestigen geg. 1/2. te bevestigen  
te bevestigen te bevestigen, met te bevestigen te bevestigen  
te bevestigen te bevestigen, en op de vaden te bevestigen. 1/2. te bevestigen

met vanger linden de aaidijfen, de zaak elak.  
 Kenmerkend d. deze stichtplaten met haakel,  
 worden te verbinden op eiken komplaten 20  
 20 x 35 c. m. lang 1.10 c. m.

De bestaande schoeijingen en aansluiting te brengen  
 met de steenen vtingeld, hiervoor te gebruiken eiken  
 12 a 14 c. m. platen, 12. Ma 28 c. m. Heelstenen vuren 3 c. m.  
 bevestiging, Al het her vestig der vuren het aar bevingen  
 een te carboliniseeren.

Art. 10.

**Ralkbloeds.** De aansmet moet voor het maken der metselwer-  
 cijen en het bouwen der maaht benoedig de stoffen  
 een ralkbloeds maken, met een keet voor den 1/2  
 richteer geheel volgens § 377 der A. V.

Art. 11.

**Behandeling.** Alle benoedigde vkermerken moeten behandeeld wor-  
 den volgens art. 41. der A. V.  
 Voor het aar bevingen de manieren en de para gineeren  
 ma het vkermerken, Zoo ver het in het gebied blijft  
 end een te para gineeren.

Derde Afdeling.

Woorruellen van algemeen aard.

Art. 12.

**Algemeene voorschriften** De algemeene voorschriften vastgesteld bij beschie-  
 king van den minister van Waterstaat, Islandel en  
 voverheid van 12. Septembar 1882. 72. b. afdeling  
 Waterstaat A. zijn op het vwerk van toepassing en te  
 bindend voor de aar bevingen, als waren zij letterlijk  
 in dit bestek ingelast, met dien verstande echter  
 dat gelijkenmoed worden voplant van, "Klinische"  
 der Besteder", vwer het stijk, "vverder end yker pol-  
 der", en vwer "Hoofdingenieur", de vplakker.  
 In geval er bepalingen in dit Bestek afvrijken van  
 de algemeene vvoorschriften, gelden eerstgenomden.

Art. 13.

**Eenheidspreijen.** De eenheidspreijen bevuel bij § 445 der A. V. zijn  
 vwer dit vwerk, als volgt.

Hoopalen volgens Art. 6 per stuk	10
Hoopalen venghe maahten per Hoek	0 7/8
Leid. dunner funderhoed	45
1 " bezaagd ekenhoed	115
1 " Maakklinker en de vmsche v. spade	20
1 " vverklinker als boer	22



1 el. handsteen met deken en ander . . . . . 1/150 ..  
 1 " gesmette ijzer . . . . . 0 25  
 1 " gegoten . . . . . 0 20  
 1 " getrokken ijzer . . . . . 0 12  
 Alle kosten van aankoop, transport, bewerking, arbeid, loon, spijtere, schellingen enz. zijn onder de kosten te begrepen.

Bij minder werk zal de verrekening plaats hebben naar bovenstaande prijzen, vermindert met 10 procent. Aan meerkost werk kan in rekening gebracht worden, dan, dan, van schriftelijke overeenkomst van aannemer met opdrachtgever, door beiden onteekent.

Art. 14.

**Begruening** - Het in achtneming van § 142 der A. D. wordt het beplanting- gien en de uitvoering bepaald als volgt.

De bekamering van de aannemer direct begint men met de voorbereiden de Marktkaarten, het slaan van spraakpaalen enz.

De verdere gerigelde voortzetting der verschillen de werken van het Koningrijk geschieden dat de minime sticht den 18<sup>en</sup> Juni 1894. geheel gereed is, opgenomen, en in gebruik kan genomen worden.

Indien hun de hijsbevestiging niet wordt voldaan, verbeurt de aannemer voor iederen dag door de oplevering later geschiedt, een boete van f 25,-, welke gelden van zijn aannemingsom kunnen worden ingehouden.

Art. 15.

**Onderhoud** - De aannemer moet alles in dit bestek omschreven werken, 3 maanden na het 1<sup>o</sup> oplevering en ingebruikneming in volkomen goeden staat onderhouden.

Volgens § 314 der A. D.

Art. 16.

**Betaling** - Het in achtneming van Art. 75. der A. D. zal de betaling geschieden in 3 termijnen, als.

de 1<sup>o</sup> termijn groot 1/3 der aannemingsom, dan, meer de tracham fien deering geheel gereed is, hoort met met deelen begonnen kan worden, en alle benodigde materialen geleverd zijn.

de 2<sup>o</sup> termijn groot de helft der aannemingsom bij het 1<sup>o</sup> oplevering en goedkeuring volgens Art. 14.

de 3<sup>o</sup> termijn groot 1/6 gedeelte, wanneer het onderhoud geïndigd, en geheel voldaan is naar artikel 15.

De betaling van iederen termijn zal geschieden binnen

